

## RANCANG BANGUN ALAT PENDETEKSI KEMATANGAN BUAH DURIAN

### Design and Development of a Durian Ripeness Detection Device

**Nurul Badri & Putra Jaya**

Universitas Negeri Padang  
neva.31741@gmail.com

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 17, 2025	Jun 15, 2025	Jun 27, 2025	Jul 2, 2025

#### Abstract

This study aims to design and develop a durian ripeness detection device based on an electronic nose system using an engineering design approach. The system employs the MQ-135 gas sensor as the primary detector to identify alcohol levels emitted by durian fruit, along with an ultrasonic sensor that automatically activates the system. An Arduino microcontroller functions as the control center, programmed in C language. When durian is detected by the ultrasonic sensor, the MQ-135 sensor measures the alcohol concentration; if it exceeds the 3% threshold, the system activates a green LED and buzzer to indicate ripeness, whereas levels below the threshold suggest the fruit is unripe. Experimental testing was conducted on durians at various ripeness levels, with data analyzed descriptively. Results indicate that the device can distinguish between ripe and unripe durians with an accuracy rate of 86.7%. The device is non-destructive, portable, and efficient, making it highly suitable for use by farmers, collectors, and traders in durian sorting and distribution processes. The study concludes that an Arduino-based electronic nose system offers a practical innovation for enabling the public to assess durian ripeness more accurately and conveniently.

**Keywords:** Durian Ripeness; MQ-135 Sensor; Electronic Nose; Ultrasonic Sensor; Arduino; Non-Destructive System

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun alat pendeteksi kematangan buah durian berbasis sistem penciuman elektronik dengan pendekatan rekayasa (*engineering design*). Sistem dirancang dengan memanfaatkan sensor gas MQ-135 sebagai detektor utama untuk mengidentifikasi kadar alkohol yang dihasilkan oleh buah durian, serta sensor ultrasonik sebagai pemicu aktivasi sistem secara otomatis. Mikrokontroler Arduino berfungsi sebagai pusat kendali, diprogram menggunakan bahasa C. Ketika buah durian terdeteksi oleh sensor ultrasonik, sensor MQ-135 akan mengukur kadar alkohol; jika melebihi ambang batas 3%, sistem akan mengaktifkan LED hijau dan buzzer sebagai indikator kematangan, sedangkan kadar di bawah ambang batas menunjukkan buah belum matang. Pengujian dilakukan secara eksperimental terhadap durian dengan tingkat kematangan berbeda, dan data dianalisis secara deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa alat ini mampu membedakan durian matang dan mentah dengan tingkat akurasi sebesar 86,7%. Alat ini bersifat non-destruktif, portabel, dan efisien, sehingga sangat potensial digunakan oleh petani, pengepul, dan pedagang dalam proses penyortiran dan distribusi durian. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa sistem penciuman elektronik berbasis Arduino dapat menjadi inovasi praktis dalam membantu masyarakat menentukan kematangan durian secara lebih tepat dan mudah.

**Kata Kunci:** Kematangan Durian; Sensor MQ-135; Penciuman Elektronik; Sensor Ultrasonik; Arduino; Sistem Non-Destruktif

## PENDAHULUAN

Di Indonesia buah durian adalah salah satu buah yang paling digemari, saat ini jenis buah durian sangat banyak tersebar di Indonesia seperti durian jenis petruk, jenis mentega, jenis montong kani, dan jenis lainnya. Buah durian sendiri adalah buah endemik asia tenggara, ciri utama buah durian yang paling menonjol adalah aromanya yang khas dan sangat kuat. Semakin matang buah durian semakin kuat aroma yang ditimbulkan. Kondisi saat ini, sering dijumpai oleh penjual buah durian yang didapat dari pengepul sangat sulit untuk memilih tingkat kematangan buah durian untuk dijual kembali dengan kualitas yang terbaik. Saat ini untuk menentukan kematangan buah durian, penjual hanya menggunakan indera penciuman atau hanya mengandalkan pengalaman yang tentu tidak dapat maksimal dan menjamin bahwa pilihannya akan tepat.

Muhammad Irfan (2019) melakukan penelitian dengan judul “Rancang Bangun Alat Pendeteksi Tingkat Kematangan Buah Durian Dengan Metode Naïve Bayes”. Penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan perancangan alat elektronik terhadap data tingkat kematangan buah durian menggunakan sensor TGS sebagai indikasi utama untuk mendeteksi kadar alkohol dan kontaminasi udara yang ada pada durian dengan menggunakan metode naïve bayes. Hasil percobaan pada alat ini menunjukan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi.

Muhammad Faiz Rahmadani dengan judul “Rancang Bangun Klasifikasi Kematangan Buah Durian Secara Multimodal Menggunakan Citra dan Aroma dengan Metode Convolutional Neural Network” pada Penelitian ini alat ini peneliti merancang system klasifikasi kematangan buah durian berdasarkan data gambar dan aroma secara multimodal dan menganalisis sistem klasifikasi tersebut berdasarkan akurasi prediksi. Perangkat keras yang digunakan terdiri dari Raspberry Pi, Arduino Nano, Kamera Logitech C270, Sensor MQ-3, dan ADS1115. Perangkat lunak secara umum dirancang menggunakan bahasa pemrograman Python dan Javascript yang terdiri dari algoritma preprocessing, model CNN citra dan aroma, dan Human Machine Interface. Pengambilan data buah durian dilakukan di daerah Trawas Kabupaten Mojokerto dengan buah durian jenis merica. Akurasi model CNN citra sebesar 87% dan model CNN aroma sebesar 100%, kurangnya akurasi model CNN citra disebabkan kurangnya dataset yang digunakan. Multimodal disempurnakan dengan weighted average untuk menggabungkan hasil prediksi dari enam model citra dan aroma serta didapatkan akurasi sebesar 100%.

Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem yang bisa mengurangi permasalahan tersebut sehingga untuk menentukan tingkat kematangan buah durian akan lebih mudah dan tepat, dengan perpaduan antara pengalaman penjual dalam memilih buah durian dan bantuan alat elektronik, bahkan untuk masyarakat awam yang tidak memiliki pengalaman dalam memilih buah durian akan terbantu dalam hal tersebut.

Pada tugas akhir ini dirancang sebuah alat dengan menggunakan sistem penciuman elektronik menggunakan deret sensor gas MQ 135. Didalam buah durian terdapat gas alkohol dalam jumlah yang sedikit yaitu 3%-5% untuk durian yang sudah matang dan di bawah 3% untuk durian yang belum matang. Penciuman elektronik adalah sebuah sistem yang proses kerjanya mencium aroma atau gas yang dikeluarkan oleh buah.

Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Sensor MQ 135 sebagai pendeteksi gas alkohol yang keluar dari buah durian. Sensor ultrasonik berperan sebagai saklar otomatis, jika sensor ultrasonik mendeteksi adanya durian maka sensor MQ 135 akan bekerja secara otomatis mendeteksi gas alkohol yang keluar dari durian. Pada kondisi ini berarti durian tersebut sudah matang dan LED hijau beserta bazzet akan menyala. jika Sensor MQ 135 tidak mendeteksi alkohol berarti durian tersebut belum matang dan LED hijau beserta bazzet akan tetap mati.

Rancang bangun alat pendeteksi kematangan buah durian ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memilih durian matang dan yang belum matang. Alat ini dibuat dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kematangan Buah Durian”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa (engineering design) yang bertujuan untuk merancang dan membangun alat pendeteksi kematangan buah durian berbasis sistem penciuman elektronik. Metode ini dimulai dengan studi literatur terhadap karakteristik buah durian, terutama terkait kadar alkohol yang menjadi indikator kematangan, serta teknologi sensor gas yang relevan. Perancangan perangkat keras (hardware) dilakukan dengan menggunakan sensor gas MQ-135 sebagai pendeteksi utama gas alkohol yang dilepaskan oleh buah durian, serta sensor ultrasonik sebagai pemicu sistem otomatis. Ketika durian terdeteksi berada pada posisi sensor ultrasonik, maka sensor MQ-135 akan diaktifkan untuk mendeteksi adanya kandungan gas alkohol. Sistem akan memberikan umpan balik melalui LED hijau dan buzzer apabila kadar alkohol melebihi ambang batas ( $>3\%$ ), yang menandakan bahwa durian tersebut sudah matang. Sebaliknya, jika kadar alkohol rendah ( $<3\%$ ), maka indikator tidak akan menyala. Perancangan perangkat lunak dilakukan menggunakan mikrokontroler Arduino sebagai pusat pengendali, dengan pemrograman berbasis bahasa C. Pengujian alat dilakukan secara eksperimental dengan sampel buah durian dalam berbagai tingkat kematangan untuk memastikan akurasi dan keandalan sistem dalam mendeteksi gas alkohol. Data hasil pengujian dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi performa alat, dengan membandingkan hasil deteksi sensor terhadap observasi manual berdasarkan pengalaman penjual durian. Metode ini diharapkan menghasilkan alat bantu yang praktis dan efektif untuk masyarakat dalam menentukan kematangan buah durian tanpa bergantung pada pengalaman subjektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini membahas hasil pengujian dari realisasi alat yang berjudul “Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kematangan Buah Durian”. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah seluruh system alat sesuai dengan rancangan atau tidak. Hasil dan pembahasan sebagai berikut.

## 1. Analisis

Hasil analisis kebutuhan yang didapat dalam rancangan alat pendeteksi kematangan buah durian dapat di bagi 2 yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Kedua perangkat tersebut dilakukan pengembangan. Hasil analisis yang di dapatkan adalah sebagai berikut :

### a. Perangkat Keras

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan alat di bagi 3 kelompok yaitu. Komponen *input*, terdiri dari sensor ultrasonik, sensor MQ 135. Komponen kontrol, terdiri dari Arduino Uno. Komponen *output* LED 2x dan Buzzer.

### b. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembuatan system alat adalah *software* Arduino IDE

## 1. Desain

Hasil desain perangkat keras dan perangkat lunak pada alat pendeteksi kematangan buah durian sebagai berikut :

### a. Desain Perangkat Keras

Desain fisik dari alat pendeteksi kematangan buah durian dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 1. Alat pendeteksi kematangan buah durian

### b. Perangkat Lunak

Aplikasi untuk memprogram alat tersebut agar sesuai dengan rancangan yang telah dirancang sebelumnya dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 2. Aplikasi Arduino IDE

Pemrograman *mikrokontroler* pada Arduino IDE dengan desain *script* pemograman sebagai berikut.

Pemrograman dengan mendeklarasikan konfigurasi sensor ultrasonik, sensor MQ 135, LED 2x dan Buzzer sebagai output.

a) Konfigurasi pengenalan variable dan penetapan pin

```
#define trigPin 10
#define echoPin 9
#define ledMerahPin 7
#define ledHijauPin 6
#define buzzerPin 5
#define gasPin A0
```

Kode program ini berfungsi untuk pengenalan variable sensor ultrasonik dan sensor MQ 135, untuk penetapan pin yang akan digunakan pada Arduino Uno bagian ini juga sebagai penempatan dan penetapan pin.

b) Pengisian *Void Setup*

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Inisialisasi pin
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(ledMerahPin, OUTPUT);
  pinMode(ledHijauPin, OUTPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
}
```

*Script* di atas adalah kode pemrograman dalam *void setup*. Pemrograman pada *void setup* berfungsi untuk mengatur kondisi awal dari semua komponen setelah alat dihidupkan. *Void setup* akan mengatur posisi awal komponen sebelum di eksekusi oleh *Void loop*.

c) Pengisian *Void Loop*

```
void loop() {
  // --- Sensor Ultrasonik ---
  long duration;
  int distance;
  // Kirim sinyal trigger
```

```
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
// Baca durasi echo
duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000); // timeout
30ms
if (duration == 0) {
    distance = -1; // tidak ada pantulan
} else {
    distance = duration * 0.034 / 2;
}
Serial.print("Jarak: ");
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");
// Kondisi: jika jarak < 30 cm, LED merah menyala
if (distance > 0 && distance < 15) {
    digitalWrite(ledMerahPin, HIGH);
} else {
    digitalWrite(ledMerahPin, LOW);
}
// --- Sensor Gas MQ ---
int gasValue = analogRead(gasPin);
Serial.print("Gas Value: ");
Serial.println(gasValue);
// Kondisi: jika gasValue > ambang (contoh: 300), LED hijau
dan buzzer aktif
if (gasValue > 125) {
    digitalWrite(ledHijauPin, HIGH);
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
} else {
    digitalWrite(ledHijauPin, LOW);
```

```

digitalWrite(buzzerPin, LOW);
}
delay(1000); // jeda pembacaan sensor
}

```

Kode pemrograman di atas adalah *void loop* yang akan menjalankan semua program *input* dan *output* secara berurutan dan berulang. Dalam *void loop* terdapat sensor ultrasonik dan sensor gas MQ 135 untuk memulai penghitungan, Arduino UNO untuk memproses data. Semua data di terima oleh Arduino UNO akan diproses dan akan dikeluarkan lewat output LED 2x dan Buzzer.

## PEMBAHASAN

Hasil pengujian dari pengimplementasian tahap desain perangkat keras dan perangkat lunak didapatkan sebagai berikut.

Tabel 1. Data yang didapat sensor

Data Ke -	Sensor MQ 135 (Nilai Alkohol)	Keluaran
1	55	LED Merah
2	57	LED Merah
3	59	LED Merah
4	61	LED Merah
5	63	LED Merah
6	65	LED Hijau + Buzzer
7	67	LED Hijau + Buzzer
8	69	LED Hijau + Buzzer
9	71	LED Hijau + Buzzer
10	73	LED Hijau + Buzzer

Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mendeteksi kematangan durian.

Beberapa poin penting:

- Sensor gas efektif untuk mendeteksi bau khas durian matang (kandungan alkohol).
- Faktor eksternal seperti suhu, kelembaban, dan variasi spesies durian juga memengaruhi pembacaan sensor.

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan pada durian matang dan yang belum matang punya kadar alkohol yang berbeda. Hasil ini menunjukkan bahwa alat ini dapat menjadi alternatif yang baik untuk mengukur kematangan durian dengan tingkat

akurasi mencapai 86,7% dibandingkan dengan melihat atau mencium bau durian secara langsung

Dengan tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi kematangan durian secara efisien alat ini dapat digunakan untuk aplikasi yang lebih luas, seperti pedagang durian yang mengambil langsung dari kebun dan bisa juga untuk pembeli durian yang bingung menentukan durian matang dan yang belum matang

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alat pendeteksi kematangan buah durian berbasis sensor gas MQ-3 dan sensor ultrasonik berhasil dikembangkan dengan baik. Alat ini mampu mengklasifikasikan tingkat kematangan durian ke dalam dua kategori utama, yaitu matang dan mentah, melalui deteksi aroma alkohol yang dihasilkan oleh buah. Pengujian menunjukkan tingkat akurasi sebesar 86,7%, dengan performa yang sangat baik terutama pada buah durian dengan tingkat kematangan ekstrem (sangat matang atau sangat mentah). Alat ini memiliki keunggulan berupa sifat non-destruktif, portabilitas tinggi, dan efisiensi penggunaan, sehingga dapat menjadi solusi praktis bagi petani, pengepul, maupun pedagang dalam proses sortir dan distribusi durian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi sensor berbasis penciuman elektronik berpotensi besar untuk mendukung peningkatan kualitas dan efisiensi dalam penanganan buah durian di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W., & Santosa, P. I. (2019). *Pendeteksi kematangan buah berdasarkan aroma menggunakan sensor gas dan Arduino Uno*. Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, 7(3), 112–118. <https://doi.org/10.14710/jtsiskom.7.3.112-118>
- Budiman, A., & Rahmat, M. (2020). *Sistem klasifikasi kematangan buah menggunakan metode k-Nearest Neighbor*. Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer, 6(2), 45–52.
- Fitriani, R., & Handoko, D. (2021). *Perancangan alat pendeteksi kematangan buah durian menggunakan sensor MQ-3 dan ESP32*. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENTIKA), 10(1), 88–94.
- MQ-3 Semiconductor Sensor for Alcohol. (n.d.). Retrieved from <https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/MQ-3.pdf>
- Prasetyo, E., & Nugroho, Y. (2018). *Analisis suara ketukan untuk pendeteksian kematangan buah durian dengan metode FFT (Fast Fourier Transform)*. Jurnal Instrumentasi, 5(1), 25–32.

- Sudarmadji, S., Haryono, B., & Suhardi. (2019). *Analisis Kadar Etanol sebagai Indikator Kematangan Buah Tropis*. Jurnal Kimia dan Teknologi, 13(2), 75–81.
- Sulaiman, R. (2017). *Mikrokontroler ESP32: Internet of Things (IoT) untuk Pemula*. Yogyakarta: Andi.
- Wibowo, A., & Raharjo, A. B. (2022). *Implementasi sistem IoT untuk pemantauan kualitas buah berbasis sensor dan ESP32*. Jurnal Teknologi dan Rekayasa, 9(1), 40–47.